

Starlight - Beleuchtung - der Online-Händler seit 1996

[Home](#) > [Beleuchtung von A-Z](#)



Gartenbeleuchtung

Gartenbeleuchtung durch den Einsatz von Gehwegleuchten und Mastleuchten ist sehr effizient. Sie erreichen durch die Kombination von Gehweleuchten und Mastleuchten sowie Bodeneinbauleuchten und Aussenstrahler eine harmonische Ausleuchtung Ihres Gartens. Durch die Verwendung von farbigen Leuchtmittel können zudem verschiedene Stimmungen erzeugt werden.

Dieses Angebot finden Sie unter <http://www.starlight-beleuchtung.de>

Starlight-Beleuchtung - Mega Licht GmbH

Breslauer Str. 14 - D-63452 Hanau

Tel. (49) 06181-12726 - Fax (49) 06181-12738

Email: info@starlight-beleuchtung.de

Gehwegleuchte AGWL 1



Garten- und Gehwegleuchte für Halogenlampe B15d max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte [AGWL 1](#) - aus Aluminium mit opalüberfanganem Glas und separater Montageplatte. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe B15d max. 75 Watt. Passend zu dieser Leuchte sind Wand-, Garten- sowie Mastleuchten erhältlich.

Schutzklasse [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 900mm - Breite 260mm - Tiefe 260mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 2



Garten- und Gehwegleuchte für Halogenlampe GU5.3 - max.50 Watt

Garten- und Wegeleuchte [AGWL 2](#) - aus Aluguß mit Profil und klarem Blasenglas sowie separater Montageplatte. Diese Leuchte besitzt einen eingebautem Trafo für eine Halogenlampe 12V GU5.3 max. 50 Watt. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Passend zu dieser Leuchte ist eine Wandleuchte erhältlich.

Schutzklasse [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 765mm - Breite 150mm - Tiefe 220mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 3



Garten- und Gehwegleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte [AGWL 3](#) - aus Aluminium und Aluguß mit mattem opalüberfanganem Glas. Diese Leuchte wird auf einem Fundament befestigt. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Passend zu dieser Leuchte sind Wandleuchten sowie Mastleuchten erhältlich.

Schutzklasse [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1200mm - Breite 270mm - Tiefe 375mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 4



Gehwegleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte [AGWL 4](#) - aus Aluminium und Aluguß mit mattem opalüberfanganem Glas. Diese Leuchte wird auf einem Fundament befestigt. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in Farbe weiß. Passend zu dieser Leuchte sind Wandleuchten sowie Mastleuchten erhältlich.

Schutzklasse [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1200mm - Breite 270mm - Tiefe 360mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 5



Gartenleuchte für Glühlampe max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte [AGWL 5](#) - aus Aluminium mit klarem Kristallglas für Fundamentmontage. Der Glasdurchmesser beträgt 250mm. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Sie erhalten diese Leuchte in Ausführung schwarz. Passend zu dieser Leuchte sind Wand-, Sockel- sowie Mastleuchten erhältlich.

Schutzklasse [IP43](#)

Maße: Höhe 1200mm - Breite 250mm - Tiefe 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 6



Garten- und Gehwegleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte **AGWL 6** - aus Aluminium mit mattem opalüberfanganem Glas sowie separater Montageplatte. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 100 Watt. Passend zu dieser Leuchte sind Wand-, Garten - sowie Mastleuchten erhältlich.

Schutzklasse **IP44**

Abmessungen: Höhe 900mm - Breite 260mm - Tiefe 380mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 12



Garten- und Gehwegleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte **AGWL 12** - aus Aluminium mit opalüberfanganem Glas und separater Montageplatte. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Farbe schwarz oder weiß. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt. Passend zu dieser Leuchte sind Wand-, Garten - sowie Mastleuchten erhältlich.

Schutzklasse **IP44**

Abmessungen: Höhe 950mm - Breite 260mm - Tiefe 260mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 19



Garten- und Gehwegleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte [AGWL19](#) - aus Aluminium mit Montageplatte und opalisiertem Glas. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Farbe schwarz, weiß oder silber. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt oder Energiesparlampe. Passend zu dieser Leuchte sind Wandleuchten erhältlich.

Schutzklasse [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1000mm - Breite 260mm - Tiefe 355mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte [AGWL 24](#)



Garten- und Gehwegleuchte für Halogenlampe B15d - max.75 Watt

Garten- und Wegeleuchte [AGWL 24](#) - aus Aluminium mit Montageplatte und Opalglas. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Farbe schwarz, weiß oder silber. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe B15d max. 75 Watt. Passend zu dieser Leuchte sind Wandleuchten erhältlich.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 770mm - Breite 140mm - Tiefe 240mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Gehwegleuchte AGWL 207



Gartenleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max. 16W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 207" - wahlweise in Ausführung schwarz lackiert, Kupfer oder feuerverzinktes Stahlblech. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt oder Energiesparlampe max.16 Watt - Sockel E27. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart IP54

Abmessungen: Ø 280mm - Höhe 1290mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 216



Gartenleuchte für Glühlampe max.75 Watt oder Energiesparlampe max. 20W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 216" wahlweise in Ausführung weiß, schwarz/grün oder Aluminium.. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt oder Energiesparlampe max.20 Watt - Sockel E27. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 230mm - Höhe 1100mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 217

851276



Gartenleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max. 20W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 217" in Ausführung Kupfer/schwarz. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Mastleuchte, Sockelleuchte sowie Wandleuchten lieferbar.

Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 250mm - Höhe 1100mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 218



Gartenleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max. 16W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 218" - wahlweise in Ausführung Kupfer oder feuerverzinktes Stahlblech. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart IP54

Abmessungen: Ø 300mm - Höhe 1150mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 219



Gartenleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max. 16W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 219" - wahlweise in Ausführung schwarz lackiert, Kupfer, Edelstahl oder feuerverzinktes Stahlblech. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt oder Energiesparlampe max.16 Watt - Sockel E27. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart IP44

Abmessungen: Ø 230mm - Höhe 1000mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 221

851471



Gartenleuchte für Halopin-Halogenlampe max.40 Watt

Gartenleuchte "[AGWL 221](#)" in Ausführung Edelstahl. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe G9 max. 25 Watt. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart [IP54](#)

Abmessungen: Ø 160mm - Höhe 600mm

[Lieferzeit: 4-10 Tage](#)

Gehwegleuchte AGWL 225

851571



Gartenleuchte für PAR16-Halogenlampe max.35 Watt

Gartenleuchte "[AGWL 225](#)" in Ausführung Edelstahl. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe GU10 max. 35 Watt. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart [IP54](#)

Abmessungen: Ø 245mm - Höhe 1000mm

[Lieferzeit: 4-10 Tage](#)

Gehwegleuchte AGWL 226

851576



Gartenleuchte für PAR16-Halogenlampe max.35 Watt

Gartenleuchte "AGWL 226" in Ausführung Edelstahl. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe GU10 max. 35 Watt. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart IP54

Abmessungen: Ø 220mm - Höhe 1000mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 227

851581



Gartenleuchte für PAR16-Halogenlampe max.50 Watt

Gartenleuchte "AGWL 227" in Ausführung feuerverzinkt. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe GU10 max. 35 Watt. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart **IP44**

Abmessungen: Länge 320mm - Breite 240mm - Höhe 1000mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 230



Gartenleuchte für Halopin-Halogenlampe max.40 Watt

Gartenleuchte "AGWL 230" - wahlweise in Ausführung feuerverzinktes Stahlblech oder Edelstahl. Als Leuchtmittel dient eine Halogenlampe G9 max. 40 Watt. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart **IP23**

Abmessungen: Ø 200mm - Höhe 700mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 232



Gartenleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max. 16W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 232" - wahlweise in Ausführung schwarz-, oder weiss lackiert, feuerverzinktes Stahlblech oder Edelstahl. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt oder eine Energiesparlampe max.16 Watt - Sockel E27. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart IP44

Abmessungen: Ø 220mm - Höhe 1000mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 233



Gartenleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max. 16W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 233" - wahlweise in Ausführung Kupfer, Edelstahl oder feuerverzinktes Stahlblech. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt oder Energiesparlampe max.60 Watt - Sockel E27. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart IP54

Abmessungen: Ø 250mm - Höhe 900mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Gehwegleuchte AGWL 229



Gartenleuchte für Glühlampe max.60 Watt oder Energiesparlampe max. 16W - Sockel E27

Gartenleuchte "AGWL 229" - wahlweise in Ausführung feuerverzinktes Stahlblech oder Kupfer. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 60 Watt oder Energiesparlampe max.16 Watt - Sockel E27. Passend zu dieser Gartenleuchte ist eine Wandleuchte lieferbar.

Schutzart **IP54**

Abmessungen: Ø 360mm - Höhe 930mm

Lieferzeit: 4-10 Tage

Copy of Mastleuchte AML 2



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **AML 2** aus Aluminiumguß mit mattem opalüberfanganem Glas für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie wahlweise in der Farbe schwarz oder weiß. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart **IP44**

Abmessungen: Höhe 1800mm - Ø 260mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte AML 3



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt

Mastleuchte [AML 3](#) aus Aluminium und Aluminiumprofil mit 3 matten opalüberfangenen Gläsern für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie wahlweise in der Farbe schwarz oder weiss. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 max.75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 2100mm - Ø 650mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte AML 4



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [AML 4](#) aus Aluminium und Aluminiumguß mit 2 matten opalüberfangenen Gläsern für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiß. Als Leuchtmittel dienen 2 Glühlampen E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 2200mm - Ø 860mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte AML 5



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt


Mastleuchte [AML 5](#) aus Aluminium und Aluminiumguß mit 3 matten opalüberfangenen Gläsern für Fundamentmontage. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiß oder schwarz. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 2200mm - Ø 850mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte AML 7



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [AML7](#) aus Aluminium mit klarem Kristallglas und separater Montageplatte. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiss oder schwarz in Höhe 125cm. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1250mm - Ø 250mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte AML 7



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte [AML 7](#) aus Aluminium mit klarem Kristallglas und separater Montageplatte. Diese Mastleuchte erhalten Sie in der Farbe weiss oder schwarz in Höhe 185cm. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max. 75 Watt.

Schutzart [IP44](#)

Abmessungen: Höhe 1850mm - Ø 300mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 1



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 1** - 3-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Diese Scheiben bestehen aus klarem Flachglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 à 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Kronen-Ø 780mm - Höhe 2230mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 3



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 3** - 1-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatte. Diese Scheiben bestehen aus klarem Flachglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Ø 300mm - Höhe 1460mm - Sockel-Ø 195mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 101



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 101** - 1-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatt. Die Glaskugel ist opal. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Glas-Ø 250mm - Höhe 1340mm - Sockel-Ø 195mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 102



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt


Mastleuchte **ARL 102** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Glaskugeln sind opal. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2110mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 103



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.je 75 Watt

Mastleuchte **ARL 103** - 4-flammig mit Aufsatz - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Glaskugeln sind opal. Als Leuchtmittel dienen 4 Glühlampen E27 à 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2480mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 201



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 201** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 260mm - Höhe 1150mm - Sockel-Ø 225mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 203



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 203** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 600mm - Höhe 2200mm - Sockel-Ø 300mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 251



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 251** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 260mm - Höhe 1365mm - Sockel-Ø 150mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 252



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 252** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 640mm - Höhe 2070mm - Sockel-Ø 215mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 301



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 301** - 3-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 820mm - Höhe 2300mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 302



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 302** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatte. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP23

Abmessungen: Ø 240mm - Höhe 1275mm - Sockel-Ø 190mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 303



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 303** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss mit Montageplatte. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Ø 300mm - Höhe 2300mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 401



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 401** - 1-flammig - aus Aluminium-Druckguss für die Montage auf einem Fundament. Die Scheiben bestehen aus klarem Kathedralglas. Als Leuchtmittel dient 1 Glühlampe E27 a` 75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz/silber, braun/messing oder weiss/gold.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP23**

Abmessungen: Ø 230mm - Höhe 1345mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 501



Mastleuchte für Glühlampe E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 501** - 1-flammig aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für die Montage auf einem Fundament. Als Leuchtmittel dient eine Glühlampe E27 max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Ø 250mm - Höhe 1350mm - Sockel-Ø 230mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 502



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 502** - 2-flammig aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für die Montage auf einem Fundament. Als Leuchtmittel dienen 2 Glühlampen E27 a` max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2090mm - Sockel-Ø 215mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Mastleuchte ARL 503



Mastleuchte für Glühlampen E27 - max.75 Watt

Mastleuchte **ARL 503** - 3-flammig aus Aluminium-Druckguss mit klarem Blasenglas für die Montage auf einem Fundament. Als Leuchtmittel dienen 3 Glühlampen E27 a` max.75W. Alle Leuchtenteile sind korrosionsbeständig. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise in Ausführung schwarz, braun/messing oder weiss.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Kronen-Ø 750mm - Höhe 2280mm - Sockel-Ø 215mm

Lieferzeit: 5-14 Tage

Copy of Objekt-Mastleuchte AML 1

53660862



Mastleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampe

Mastleuchte [AML1](#) aus Aluminiumguß schwarz lackiert mit schrägem Dach und Oberlicht-Reflektor - Konusraster-Spiegelrasteroptik aus hochglänzendem eloxierten Aluminium für tief-breitstrahlende rotationssymmetrische Lichtverteilung - schlagzäher Schutzzyliner aus hochtransparentem Plexiglas. Diese Mastleuchte besitzt ein eingebautes Vorschaltgerät für 1 x TC-L 24 Watt.

Schutzart [IP54](#)

Abmessungen: Höhe 2400mm - Ø 510mm

Lieferzeit: 5-14 Tage