

Starlight - Beleuchtung - der Online-Händler seit 1996

Social Bookmark

[Home](#) > [Beleuchtung von A-Z](#)



Ladenbeleuchtung

Hier finden Sie unsere Rasterleuchten aus dem Bereich Ladenbeleuchtung. In der Ladenbeleuchtung stellen Rasterleuchten nur die Grundausleuchtung dar. Die gezielte Warenbeleuchtung erfolgt in der Regel durch Strahler mit runden und rechteckigen Reflektoren. Als Leuchtmittel bieten sich für die Ladenbeleuchtung Entladungslampen in verschiedenen Lichtfarben an. Für die Beleuchtung im Textilbereich wird in der Regel die Lichtfarbe neutralweiss eingesetzt, da Sie eine exzellente Farbwiedergabe bietet. Es stehen für die Ladenbeleuchtung die Lichtfarben warmweiss mit 2700K, neutralweiss mit 4200K und Tageslicht mit 6500 Kelvin zur Verfügung.

Dieses Angebot finden Sie unter <http://www.starlight-beleuchtung.de>

Starlight-Beleuchtung - Mega Licht GmbH

Breslauer Str. 14 - D-63452 Hanau

Tel. (49) 06181-12726 - Fax (49) 06181-12738

Email: info@starlight-beleuchtung.de

Die nachfolgenden Preise verstehen sich incl. Mwst. zuzüglich [Versandkosten](#)

Rasteraufbauleuchte RAL 901



Raster-Anbauleuchte für T8-Leuchtstofflampen - flache Ausführung

Rasteranbauleuchte **"Megaline-RAL 901"** - 1-, 2- oder 4--flammig, wahlweise mit verlustarmen Vorschaltgerät (VVG) oder mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG). Sie erhalten diese Leuchte mit einem Parabol-Spiegelraster s- reinstaluminium hochglänzend 60° - speziell für Bildschirmarbeitsplätze. Diese Leuchte besteht aus einem stabilen Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverlackiert mit flacher Stirnseite und abgeschrägten Seitenkanten - Bauhöhe 65mm.

Schutzart **IP20**

Abmessungen 4x18W-Version: Länge 600mm - Breite 500mm - Höhe 65mm

Abmessungen 1x36W-Version: Länge 1228mm - Breite 180mm - Höhe 65mm

Abmessungen 2x36W-Version: Länge 1228mm - Breite 298mm - Höhe 65mm

Abmessungen 1x58W-Version: Länge 1528mm - Breite 180mm - Höhe 65mm

Abmessungen 2x58W-Version: Länge 1528mm - Breite 298mm - Höhe 65mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 902



Raster-Anbauleuchte für T8-Leuchtstofflampen

Rasteranbauleuchte **"Megaline-RAL 902"** - 1-, 2- oder 4--flammig, wahlweise mit verlustarmen Vorschaltgerät (VVG), elektronischem Vorschaltgerät (EVG) und dimmbaren Vorschaltgerät (EVG)

dimmbar 1/10V). Sie erhalten diese Leuchte wahlweise mit einem Parabol-Spiegelraster s-reinstaluminium hochglänzend 60° - speziell für Bildschirmarbeitsplätze - Rester weiss oder Spielraster alu/matt. Diese Leuchte besteht aus einem stabilen Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverlackiert mit umlaufend abgeschrägten Seitenkanten - Bauhöhe 84mm.

Schutzart IP20

Abmessungen 4x18W-Version: Länge 600mm - Breite 500mm - Höhe 84mm

Abmessungen 1x36W-Version: Länge 1228mm - Breite 180mm - Höhe 84mm

Abmessungen 2x36W-Version: Länge 1228mm - Breite 298mm - Höhe 84mm

Abmessungen 1x58W-Version: Länge 1528mm - Breite 180mm - Höhe 84mm

Abmessungen 2x58W-Version: Länge 1528mm - Breite 298mm - Höhe 84mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 921

5009808



Raster-Anbauleuchte für T5-Leuchtstofflampen - flache Ausführung

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 921**" - 2-flammig mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) 2x80 Watt. Sie erhalten diese Leuchte mit einem Parabol-Spiegelraster s-reinstaluminium hochglänzend 60° - speziell für Bildschirmarbeitsplätze. Diese Leuchte besteht aus einem stabilen Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverlackiert mit flacher Stirnseite und abgeschrägten Seitenkanten - Bauhöhe 65mm.

Schutzart IP20

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 925



Raster-Anbauleuchte für T5-Leuchtstofflampen

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 925**" - 1-, 2- oder 4-flammig mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) und dimmbaren. Sie erhalten diese Leuchte wahlweise mit einem Parabol-Spiegelraster - reinstaluminium hochglänzend 60° - speziell für Bildschirmarbeitsplätze. Diese Leuchte besteht aus einem stabilen Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverlackiert mit umlaufend abgeschrägten Seitenkanten - Bauhöhe 84mm.

Schutzart **IP20**

Abmessungen 1x28W-Version: Länge 1250mm - Breite 173mm - Höhe 84mm

Abmessungen 2x28W-Version: Länge 1250mm - Breite 290mm - Höhe 84mm

Abmessungen 1x54W-Version: Länge 1250mm - Breite 173mm - Höhe 84mm

Abmessungen 2x54W-Version: Länge 1250mm - Breite 290mm - Höhe 84mm

Abmessungen 4x14W-Version: Länge 620mm - Breite 600mm - Höhe 84mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 961



Raster-Anbauleuchte für T5-Leuchtstofflampen - flach

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 961**" - 4-flammig mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) 4x14 Watt. Sie erhalten diese Leuchte mit einem Parabol-Spiegelraster - reinstaluminium hochglänzend - speziell für Bildschirmarbeitsplätze. Diese Leuchte besteht aus einem stabilen Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverlackiert.

Schutzart **IP20**

Abmessungen: Länge 620mm - Breite 620mm - Höhe 60mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 962

98160771



Raster-Anbauleuchte für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen je 18W

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 962**" mit VVG und Alu-Raster für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht. Als Leuchtmittel dienen 2 Kompakt-Leuchtstofflampen je 18 Watt - Sockel 2G11.

Abmessungen: Länge/Breite 30,5cm - Höhe 7cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 963

98160781



Raster-Anbauleuchte für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen je 36W

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 963**" mit VVG und Hochglanz-Raster für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht. Als Leuchtmittel dienen 3 Kompakt-Leuchtstofflampen je 36 Watt - Sockel 2G11.

Abmessungen: Länge/Breite 50,0cm - Höhe 7cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 964

98160851



Raster-Anbauleuchte für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen je 18W

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 964**" mit VVG und verchromten Raster und Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht. Als Leuchtmittel dienen 2 Kompakt-Leuchtstofflampen je 18 Watt - Sockel 2G11.

Abmessungen: Länge 34cm - Breite 18,5cm - Höhe 6cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 965

98160841



Raster-Anbauleuchte für 2 Leuchtstofflampen je 18W

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 965**" aus Aluminium mit VVG und verchromten Raster und Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht. Als Leuchtmittel dienen 2 T8-Leuchtstofflampen je 18 Watt.

Abmessungen: Länge 70,5cm - Breite 18,5cm - Höhe 6cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 966

98160761



Raster-Anbauleuchte für 2 Leuchtstofflampen je 36W

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 966**" aus Aluminium mit VVG und verchromten Raster und Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht. Als Leuchtmittel dienen 2 T8-Leuchtstofflampen je 36 Watt.

Abmessungen: Länge 131,5cm - Breite 18,5cm - Höhe 6cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Rasteraufbauleuchte RAL 967

98160861



Rasteranbauleuchte für 2 Leuchtstofflampen je 58W

Rasteranbauleuchte "**Megaline-RAL 967**" aus Aluminium mit VVG und verchromten Raster und Hochglanzreflektor für ein nach unten abstrahlendes, blendfreies Licht.. Als Leuchtmittel dienen 2 T8-Leuchtstofflampen je 58 Watt.

Abmessungen: Länge 161,0cm - Breite 18,5cm - Höhe 6cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Raster-Einlegeleuchte REL 905



Rastereinlegeleuchte für 2xP55W Kompakt-Leuchtstofflampen + 3x50W AR111-Halogenlampen

Rastereinlegeleuchte für Rasterdecken 60x60cm. Als Leuchtmittel dienen 2 Kompakt-Leuchtstofflampen je 55W sowie 3 AR111-Halogenlampen je max. 50 Watt. Optional ist ein Rasterleuchtenadapter zum Einpassen in 62x62cm Rasterdecken lieferbar

Abmessungen: Länge/Breite 60cm - Höhe 17cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Raster-Einlegeleuchte REL 901



Rastereinlegeleuchte für T8-Leuchtstofflampen

Rastereinlegeleuchte "**Megaline-REL 901**" - 4-flammig, wahlweise mit verlustarmen Vorschaltgerät (VVG) oder elektronischem Vorschaltgerät (EVG) 4x18 Watt. Sie erhalten diese Leuchte mit einem Parabol-Spiegelraster s- reinstaluminium hochglänzend 60° - speziell für Bildschirmarbeitsplätze - Raster weiss oder Spiegelraster mattiert.. Diese Leuchte besteht aus einem stabilen Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiss pulverlackiert - universell geeignet für Decken mit sichtbaren oder verdeckten Tragschienen sowie gesägte Einbauöffnungen - Modul 625mm.

Schutzart **IP20**

Abmessungen: Länge 625mm - Breite 625mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Raster-Einlegeleuchte REL 902



Rastereinlegeleuchte für T8-Leuchtstofflampen

Rastereinlegeleuchte "**Megaline-REL 902**" - 2- und 4-flammig, wahlweise mit verlustarmen Vorschaltgerät (VVG) oder elektronischem Vorschaltgerät (EVG) 4x18 Watt oder einem dimmbaren 1-10V Vorschaltgerät (EVG-dimm).. Sie erhalten diese Leuchte mit einem Parabol-Spiegelraster s-reinstaluminium hochglänzend 60° - speziell für Bildschirmarbeitsplätze.

Schutzart **IP20**

Lieferzeit: 2-4 Tage

Raster-Pendelleuchte RPL 801



Rasterpendelleuchte für T5-Leuchtstofflampen 28W/54W

Raster-Pendelleuchte **RPL 801** - direkt-/indirektstrahlend mit Dark-Light-Raster - geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze. Das Leuchtgehäuse besteht aus Stahlblech weiss-pulverlackiert. Das Raster aus reinstaluminium ist hochglanz-poliert.

Merkmale: Das Doppelseilaufhängungsset ist im Lieferumfang enthalten ■ anschlussfertig verdrahtet
■ Leuchtmittel: 3 T5-Leuchtstofflampenv28 Watt / 54 Watt.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP20

Abmessungen 28W/54W Version: Länge 1370mm ■ Breite 198mm ■ Höhe 63mm

Abmessungen 35W/49W Version: Länge 1559mm ■ Breite 198mm ■ Höhe 63mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Raster-Pendelleuchte RPL 802



Rasterpendelleuchte für T5-Leuchtstofflampen 49W/54W/80W

Raster-Pendelleuchte **RPL 802** - direkt-/indirektstrahlend mit Dark-Light-Raster - geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze. Das Leuchtgehäuse besteht aus Stahlblech weiss-pulverlackiert. Das Raster aus reinstaluminium ist hochglanz-poliert.

Merkmale: Das Doppelseilaufhängungsset ist im Lieferumfang enthalten ■ anschlussfertig verdrahtet

■ Leuchtmittel: 2 T5-Leuchtstofflampen 49 Watt / 54 Watt / 80 Watt.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP20

Abmessungen 54W-Version: Länge 1180mm ■ Breite 330mm ■ Höhe 55mm

Abmessungen 49W/80W-Version: Länge 1488mm ■ Breite 330mm ■ Höhe 55mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Raster-Pendelleuchte RPL 803



Rasterpendelleuchte für T5-Leuchtstofflampen 49W/54W

Raster-Pendelleuchte **RPL 803** - mit EVG direkt-/indirektstrahlend mit Dark-Light-Raster - geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze. Das Leuchtgehäuse besteht aus Stahlblech weiss-pulverlackiert. Das Raster aus reinstaluminium ist hochglanz-poliert.

Merkmale: Das Doppelseilaufhängungsset ist im Lieferumfang enthalten ■ anschlussfertig verdrahtet

■ Leuchtmittel: 3 T5-Leuchtstofflampen 49 Watt / 54 Watt.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP20

Abmessungen 54W-Version: Länge 1250mm ■ Breite 285mm ■ Höhe 65mm

Abmessungen 49W-Version: Länge 1550mm ■ Breite 285mm ■ Höhe 65mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Raster-Pendelleuchte RPL 804

98157284



Rasterpendelleuchten für T5-Leuchtstofflampen 54 Watt

Raster-Pendelleuchte **RPL 804** - direkt-strahlend mit Dark-Light-Raster - geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze. Das Leuchtgehäuse ist aus Aluminium. Die Leuchte ist dimmbar über 1-10V.

Merkmale: Baldachin, Kabel sowie 2 Abhängeseile 250cm sind im Lieferumfang enthalten ■ anschlussfertig verdrahtet ■ Leuchtmittel: 2 T5-Leuchtstofflampen 54 Watt.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP20

Abmessungen: Länge 1225mm ■ Breite 185mm ■ Höhe 80mm ■ max. Abhängelänge 2500mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Stehleuchte BSL 1



Stehleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampen 55 Watt

Büro-Stehleuchte **BSL 1** aus Aluminium mit eingebautem EVG und 2 Lichtaustrittsöffnungen Diese Stehleuchte hat standardgemäss eine strukturierte Kunststoffabdeckung. Diese Leuchte kann optional mit ein BAP-Raster für Bildschirmarbeitsplätze versehen werden. Als Leuchtmittel dienen 4 Kompakt-Leuchtstofflampen 55 Watt. Diese Leuchte besitzt 2 Schalter zum Betrieb mit halber bzw. voller Leuchtkraft.

Schutzart **IP40**

Abmessungen: Breite 60cm - Höhe 178cm - Tiefe 42cm - Fußplatte: Breite 34,2cm - Tiefe 40cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 16



Displaystrahler für Halogenstab

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 16**" mit Schraubbefestigung für Halogenstab 114,2mm max. 300W. Der Leuchtenkopf ist 90° schwenkbar. Eine Kabelleitung 150cm mit Stecker sind montiert. Optional ist eine Befestigungsklammer für die Befestigung an Rohren und Traversen mit einem Durchmesser von 30-50mm lieferbar.

Schutzart **IP 20**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Länge 17,5cm - Leuchtenkopf-Breite 11cm - Leuchtenkopf-Höhe 6cm

Abmessungen: Stablänge: 52cm

Klemmbereich: 15mm - 55mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 10



Displaystrahler für Halogenstab

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 10**" mit Schraubklemme. Der hochwertige Leuchtenkopf ist in Druckgusstechnik hergestellt. Diesen Displaystrahler in Ausführung silber und metallgebürstet erhalten Sie mit einer Stablänge von 50cm. Eine Schraubklemme mit 1,5 Meter Steckerleitung ist im Lieferumfang enthalten. Die Displayklemme ist geeignet für eine Materialstärke von 5mm-49mm. Die Leuchte ist 350° drehbar und 200° schwenkbar. Als Leuchtmittel dient ein Halogenstab 74,9mm max. 150 Watt.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Gehäuse Länge 16cm - Breite 11cm - Höhe 5,5cm - Stablänge 50cm

Klemmbereich: 5mm - 49mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 31

98146492



Displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 31**" in Ausführung chrom mit Schraubbefestigung für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max.50W. Die Leuchte ist 180° schwenk- und 360° drehbar. Eine Kabelleitung 150cm mit Stecker sind montiert.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Länge 54cm - Breite 7,5cm - Klemmbereich 10-40mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 32

98146592



Displaystrahler für Microlynx-Energiesparlampe 6W bzw. Power-LED - Sockel GX53

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 32**" in Ausführung chrom mit Schraubbefestigung für Microlynx-Energiesparlampe 6W bzw. Power-LED - Sockel GX53. Die Leuchte ist 90° schwenk- und 350° drehbar. Eine Kabelleitung 150cm mit Stecker sind montiert. **Eine Energiesparlampe ist im Lieferumfang enthalten.**

Schutzart IP 20

Abmessungen: Länge 54cm - Breite 7,5cm - Klemmbereich 10-40mm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 22

98170504



Displaystrahler für PAR30-Hochvolt-Halogenlampe bzw. Glühlampe - Sockel E27

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 22**" mit Schraubklemme für Hochvolt-Halogenlampe PAR30 max.75W oder Glühlampe max. 75W in Ausführung silbergrau. Der Leuchtenkopf ist 350° dreh- und 80° schwenkbar. Eine 150cm Kabelleitung mit Netzstecker sind im Lieferumfang enthalten. Die Displayklemme ist geeignet für eine Materialstärke von 8mm-55mm.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 11cm - Länge 80cm - Ausleger: 59cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

verfügbar: 1 Stück

Displaystrahler DSP 20



Displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 20**" mit Schraubgehäuse für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max.50W-Wahlweise in Ausführung chrom oder silber. Der Leuchtenkopf ist 350° dreh- und 90° schwenkbar. Eine Kabelleitung 150cm mit Stecker sind montiert. Die Displayklemme ist geeignet für eine Materialstärke von 5mm-49mm.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 6cm - Länge 50cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 21

98170392



Displaystrahler für Niedervolt-Halogenlampe - Sockel GU5.3

Niedervolt-Displaystrahler "**DSP 21**" mit Schraubklemme für Niedervolt-Halogenlampe GU5.3 max.50W in Ausführung chrom. Der Leuchtenkopf ist 350° dreh- und 90° schwenkbar. Ein Transformator mit 100cm Kabelleitung vom Transformator zur Leuchte und eine 150cm Kabelleitung mit Netzstecker sind im Lieferumfang enthalten. Die Displayklemme ist geeignet für eine Materialstärke von 5mm-49mm.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 6cm - Länge 50cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 23

98134026



Displaystrahler für Niedervolt-Halogenlampe Ministar GY6.35

Niedervolt-Displaystrahler "**DSP 23**" mit Schraubklemme für Niedervolt-Halogenlampe **MINISTAR** GY6.35 max.35W in Ausführung silbergrau. Der Leuchtenkopf ist 350° dreh- und 90° schwenkbar. Ein Transformator ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Displayklemme ist geeignet für eine Materialstärke von 1mm-50mm. Das Leuchtmittel ist innerhalb des Leuchtenkopfes justierbar - dadurch ist es blendfrei.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 32mm - Länge 67cm - Ausleger: 50cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 15

98146312



Displaystrahler für Niedervolt-Halogenlampe - Sockel GU5.3

Niedervolt-Displaystrahler "**DSP 15**" mit Schraubbefestigung für Halogenlampe GU5.3 max. 50 Watt. Der Leuchtenkopf ist 350° drehbar und 60° schwenkbar. Ein Kontaktstecker ist montiert - ein Transformator ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 3,5cm - Länge 37cm - Höhe 10cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 24

98146332



displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 24**" mit Schraubbefestigung für Halogenlampe GU10 max. 50 Watt in

Ausführung chrom. Der Leuchtenkopf ist 200° drehbar und 90° schwenkbar.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 35mm - Länge 46cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 12

98146462



Displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe ES111 - PAR16-Hochvolt-Halogenlampen - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 12**" mit Schraubbefestigung für Halogenlampe GU10 max. 50 Watt bzw. ES111 max. 75 Watt (Abb.). Der Leuchtenkopf ist 270° drehbar und 60° schwenkbar. Die Kabellänge beträgt 60cm.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Ausladung 44cm - Höhe 24cm - Kopf-Ø 4,3cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 18

98146482



Displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe ES111 - PAR16-Hochvolt-Halogenlampen - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 18**" mit Schraubbefestigung und Ein/Ausschalter für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max. 50W / ES111 max. 75W. Der Leuchtenkopf ist 270° dreh- und 90° schwenkbar.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 6,5cm - Länge 53cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 27



Displaystrahler mit Power-LED

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 27**" mit Schraubgehäuse mit Power-LED 1W. Der Leuchtenkopf ist 350° dreh- und 350° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist in der Ausführung chrom und silbergrau erhältlich.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 3,0cm - Länge 30cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 28

98146511



Displaystrahler mit Power-LED

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 27**" mit Schraubgehäuse und Power-LED 1W. Der Leuchtenkopf durch Flexschlauch dreh- und schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist in der Ausführung silbergrau erhältlich.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 3,5cm - Länge 36,5cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 29

98146552



Displaystrahler mit Power-LED

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 29**" mit Schraubgehäuse und Power-LED 1W. Der Leuchtenkopf durch Flexschlauch dreh- und schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist in der Ausführung chrom erhältlich.

Schutzart IP 20

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 3,5cm - Länge 40cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Displaystrahler DSP 17

98146372



Displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler "**DSP 17**" mit Schraubbefestigung und Ein/Ausschalter für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max.50W. Diese Leuchte besitzt einen 40cm-Flexschlauch und ist in alle Richtungen dreh- und schwenkbar. Eine Kabelleitung 150cm mit Stecker sind montiert.

Schutzart **IP 20**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 6,5cm - Länge 40cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 4

98228812



Displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 4** mit Schraubgehäuse für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max.50W. Der Leuchtenkopf ist 350° dreh- und 45° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist auch für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP55**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 8,0cm - Länge 80cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 17

98228842



Displaystrahler für Hochvolt-Halogenlampe - Sockel GU10

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 17** mit Schraubgehäuse für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max.50W. Der Leuchtenkopf ist 350° dreh- und 45° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist auch für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP55**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 8,0cm - Länge 50cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 5

98230515



Aussen-Displaystrahler für Halogen-Reflektorlampe max.50 Watt

Niedervolt-Displaystrahler **ADSP 5** aus Alu-Druckguss mit eingebautem Trafo für Niedervolt-Halogenlampe GU5.3 max.50W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 10 cm - Länge 90 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 6

98230535



Aussen-Displaystrahler für PAR16-Halogen-Reflektorlampe max.50 Watt

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 6** aus Alu-Druckguss für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max.50W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 10 cm - Länge 86 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 7

98230565



Aussen-Displaystrahler für AR111-Halogen-Reflektorlampe max.50 Watt

Niedervolt-Displaystrahler **ADSP 7** aus Alu-Druckguss mit eingebautem Trafo für Niedervolt-Halogenlampe AR111 max.50W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 15 cm - Länge 93 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 8

98230585



Aussen-Displaystrahler für ES111-Halogen-Reflektorlampe max.75 Watt

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 8** aus Alu-Druckguss für Hochvolt-Halogenlampe ES111 max.75W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 18 cm - Länge 93 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 9

98230605



Aussen-Displaystrahler für HQIT-/CDM-T-Halogen-Metaldampflampe 70 Watt

HQIT/CDM-T-Displaystrahler **ADSP 9** aus Alu-Druckguss mit eingebautem Vorschaltgerät für Halogen-Metaldampflampe HQIT/CDM-T 70W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 18 cm - Länge 97 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 10

98230625



Aussen-Displaystrahler für Energiesparlampe max.21 Watt

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 10** aus Alu-Druckguss für Energiesparlampe Dulux-EL max. 21W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 18 cm - Länge 94 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 11

98230505



Aussen-Displaystrahler für Halogen-Reflektorlampe max.50 Watt

Niedervolt-Displaystrahler **ADSP 11** aus Alu-Druckguss mit eingebautem Trafo für Niedervolt-Halogenlampe GU5.3 max.50W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 10 cm - Länge 21 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 12

98230525



Aussen-Displaystrahler für PAR16-Halogen-Reflektorlampe max.50 Watt

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 12** aus Alu-Druckguss für Hochvolt-Halogenlampe GU10 max.50W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 10 cm - Länge 20 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 13

98230555



Aussen-Displaystrahler für AR111-Halogen-Reflektorlampe max.50 Watt

Niedervolt-Displaystrahler **ADSP 13** aus Alu-Druckguss mit eingebautem Trafo für Niedervolt-Halogenlampe AR111 max.50W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 15 cm - Länge 24 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 14

98230575



Aussen-Displaystrahler für ES111-Halogen-Reflektorlampe max.75 Watt

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 14** aus Alu-Druckguss für Hochvolt-Halogenlampe ES111 max.75W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 15 cm - Länge 24 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 15

98230595



Aussen-Displaystrahler für HQIT-/CDM-T-Halogen-Metall dampflampe 70 Watt

HQIT/CDM-T-Displaystrahler **ADSP 15** aus Alu-Druckguss mit eingebautem Vorschaltgerät für Halogen-Metall dampflampe HQIT/CDM-T 70W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart IP44

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 18 cm - Länge 29 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Aussen-Displaystrahler ADSP 16

98230615



Aussen-Displaystrahler für Energiesparlampe max.21 Watt

Hochvolt-Displaystrahler **ADSP 16** aus Alu-Druckguss für Energiesparlampe Dulux-EL max. 21W. Der Leuchtenkopf ist drehbar und 160° schwenkbar. Dieser Displaystrahler ist für außen anwendbar.

Spannung 230V 50Hz ■ Schutzart **IP44**

Abmessungen: Leuchtenkopf-Ø 18 cm - Länge 26 cm

Lieferzeit: 2-4 Tage

Shopping cart by ShopFactory